

Серия BW Clip —

не требующие обслуживания одногазовые портативные газоанализаторы



Максимальный срок службы за потраченные средства.

У вас есть рассчитанный на два года газоанализатор H₂S или CO, которым вы не пользуетесь? Переведите его в режим энергосбережения и сэкономьте время до одного года. Продлите 24-месячный ресурс газоанализатора до трех лет. Это очень удобно при плановой остановке производства, кратковременных проектах и отпусках сотрудников.

WATER RESISTANT 

Самый удобный, надежный и экономичный способ обеспечения техники безопасности, соблюдения нормативных требований и производительности.

Портативные газоанализаторы серии BW Clip могут работать без технического обслуживания до трех лет: просто включите его, и он будет непрерывно работать — без замены сенсора, замены или зарядки батареи. Это означает высочайшую надежность без простоя.

Кроме того, вариант газоанализатора с двухлетним сроком эксплуатации для H₂S или CO можно перевести в режим энергосбережения, если вы им не пользуетесь в течение недели или более длительного времени, и тем самым продлить срок его эксплуатации на этот период.

Выберите один из двух газоанализаторов, каждый из которых представляет собой компактное, легкое и простое в использовании устройство, обладающее достаточной надежностью для работы при неблагоприятных условиях и экстремальных температурах.

- BW Clip — обеспечивает стандартную работу без калибровки
- BW Clip реального времени — имеет дисплей для отображения уровня газа в режиме реального времени и возможность калибровки устройства

Оба газоанализатора совместимы с системами управления приборами MicroDock II и IntelliDoX.

Удобное обнаружение газа при помощи цветной кодировки и индикации на ЖК-дисплее:

H₂S

CO

O₂

SO₂



Удобство переноски



Удобство считывания данных



Удобство наблюдения

Воспользуйтесь нашей уникальной современной технологией для обеспечения безопасности, соблюдения нормативов и высокой производительности.

- **Surecell™**: уникальная конструкция сенсора с двумя резервуарами резко повышает эксплуатационные характеристики, сокращает время срабатывания и увеличивает срок службы по сравнению с традиционными электрохимическими сенсорами, обеспечивая надежную работу при неблагоприятных условиях эксплуатации.
- **Reflex Technology™**: современная функция регулярной автоматической внутренней проверки определяет рабочее состояние сенсора, повышая уровень безопасности, сокращая время простоя и придавая больше уверенности сотрудникам.
- **IntelliDoX**: система управления приборами
 - Самая быстрая проверка работоспособности в отрасли
 - Настройка порогов срабатывания сигнализации и других параметров
 - Выполнение различных проверок нескольких (до пяти) портативных газоанализаторов BW Clip — для максимальной производительности
 - Удобное и точное ведение учета работы

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Серия BW Clip —

не требующие обслуживания одногазовые портативные газоанализаторы

Стандартные характеристики серии BW Clip:

- Не требует технического обслуживания: нет необходимости менять датчик или батарею
- Компактная легкая конструкция с управлением одной кнопкой
- Рассчитан на разные неблагоприятные условия и экстремальные температуры
- Режим энергосбережения активируется с помощью специального футляра или программы IntelliDoX
- Автоматическое самотестирование батареи, сенсора и электронных компонентов
- Широкоугольная вспышка, срабатывающая одновременно со звуковым и вибрационным сигналами
- Автоматическая запись 35 последних случаев регистрации газа, результатов проверки работоспособности и калибровки
- Совместимость с предыдущими версиями док-станции MicroDock II и ПО Fleet Manager II
- Доступная цена и низкая эксплуатационные затраты



Настраиваемые опции:

- Настройка верхнего и нижнего порогов срабатывания и других параметров до активации устройства
- Регулировка порогов срабатывания и других параметров в течение всего срока эксплуатации
- Возможность включения индикатора несоответствия, мигающего красным при наступлении срока проверки работоспособности или при обнаружении газа
- Возможность отображения данных об измеренном содержании газа при срабатывании сигнализации (только BW Clip)
- Устанавливаемое пользователем напоминание о проверке работоспособности
- Настраиваемое пользователем напоминание о калибровке (только для BW Clip реального времени)
- Возможность отображения часов реального времени

Опции и аксессуары



Футляр для энергосберегающего режима



Зажим для каски



IntelliDoX

Чтобы ознакомиться с полным списком комплектов и принадлежностей, обратитесь в компанию BW Technologies by Honeywell



Местное представительство

20150108-01-RU

www.honeywellanalytics.com
bwesales@gasmonitors.com

Европа: Тел. (звонок бесплатный) +800 333 222 44
Европа: +41 44 943 4380
Ближний Восток, СНГ, Африка: +971 4 450 5852

Технические характеристики серии BW Clip

Размеры	4,1 x 5,0 x 8,7 см / 1,6 x 2,0 x 3,4 дюйма
Вес	92 г / 3,2 унции
температура	H ₂ S: от -40 до +50 °C / от -40 до +122 °F CO: от -30 до +50 °C / от -22 до +122 °F O ₂ : от -20 до +50 °C / от -4 до +122 °F SO ₂ : от -30 до +50 °C / от -22 до +122 °F
относительная влажность	от 5 до 95 % относительной влажности (без конденсации)
предупреждающие сигналы	Визуальный, вибрационный, звуковой сигнал (95 дБ) • Низкий, высокий
Проверки	После активации газоанализатор автоматически выполняет процедуру самопроверки один раз в сутки.
Номинальный срок службы батареи	Два года (H ₂ S, CO, O ₂ или SO ₂) или три года (H ₂ S или CO)
Регистрация событий	35 последних событий
Класс защиты от проникновения пыли и воды	IP 66/67
Сертификаты и разрешения	 Класс I, Разд. 1, гр. А, В, С, D Класс I, зона 0, гр. IIC ATEX: CE  0539 II 1G Ex ia IIC T4 Ga DEMCO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4 Ga IECEx UL 14.0063 CE: Соответствие европейским требованиям
Гарантия	Два или три года работы с момента активации (при нормальной эксплуатации) плюс 1 год хранения (6 месяцев для O ₂). До трех лет для рассчитанного на два года газоанализатора H ₂ S или CO при использовании с режимом энергосбережения и времени работы датчика не более 24 месяцев.

Характеристики сенсора

Газ	Диапазон измерений	Нижний порог срабатывания сигнала тревоги	Верхний порог срабатывания сигнала тревоги
Газоанализатор, рассчитанный на 2 или 3 года			
H ₂ S	0–100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0–300 ppm	35 ppm	200 ppm
Только для газоанализаторов, рассчитанных на 2 года			
O ₂	0–25,0 об. %	19,5 %	23,5 %
SO ₂	0–100 ppm	5 ppm	10 ppm

Аварийные уставки регулируются пользователем до и после активации газоанализатора.

аварийные уставки заданы по умолчанию изготовителем. Возможны другие значения, задаваемые по умолчанию.

Ввиду постоянных доработок и совершенствования устройств технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

BW
Technologies
by Honeywell



Wear yellow. Work safe.