ENOTEC
GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980

COMTEC® 600E

Корпус:	Алюминиевый корпус для установки в стойку 19", 4U; цвет RAL9006, RAL7016	
Степень защиты IP:	IP20	
Дисплей:	ЖК матрица 240 x 64 - LED подсветка	
Клавиатура:	мембранная клавиатура	
Сигнализация LED:	тревога - оранжевый, обслуживание - оранжевый, ошибка - красный	
Способ измерения:	Оксид циркония	
Кювета:	внутри корпуса; материал: нержавеющая сталь	
Предел измерения:	< 1 ppm O_2	
Диапазон измерения:	2 x 0-2 % O_2 до 0-25 % O_2 0 до (500 ... 2000) ppm CO*e*	
Датчик CO*e*:	встроенный в кювету	
ACAL (автоматическая калибровка):	автоматическая калибровка по 1 или 2 точкам	
Точность измерения O_2:	лучше 0,2% от измеренного значения	
Точность измерения CO*e*:	лучше 5% от максимального диапазона	
Время реакции:	< 5 с.	
Пневматический разъем - вход газа:	диаметр трубки 6 мм	
Пневматический разъем - выход газа	диаметр трубки 10 мм	
Пневматический разъем – вход для воздуха сравнения*:	диаметр трубки 6 мм	
Питание:	230V ±10 % 50 до 60 Гц 115V ±10 % 50 до 60 Гц	
Потребляемая мощность:	275 VA (фаза нагрева) 175 VA ((типовой режим измерения)	
Рекомендуемый предохранитель:	10 A	
Выходной сигнал:	O_2 - активный, 0/4 до 20 мА макс. нагрузка 500 Ω	CO*e* - - активный, 0/4 до 20 мА макс. нагрузка 500 Ω
Контакт реле:	24 В AC/DC, 1 A	
Размеры:	483 x 178 x 468 мм (ШхВхГ)	
Вес:	прим. 13 кг	
Температурный диапазон - хранение **:	-40 °C до +80 °C	
Температурный диапазон - работа:**	-20 °C до +55 °C -20 °C до +40 °C (со встроенным воздушным насосом)	

* только с опцией – подача воздуха сравнения
** иной температурный диапазон по запросу